


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour douche

Réf : 35013 - PRESTO ALPA applique



> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 6 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (- 10 / + 5 secondes)

> **Matière et couleur de finition :**

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

> **Alimentation hydraulique :**

- Sur raccords coudés réglable F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
- Sur robinet ALPA NF / IB avec Clapets anti-retour NF

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

> **Livré avec :**

- 2 Joints filtre
- 1 Ecrou raccord 3/4" (20x27)
- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227