


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 65100 - PRESTO NEO sur plaque



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes \pm 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé rouge indémontable

> Livré avec :

- 1 Ecrou pour tube cuivre de 12x14
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle NBR

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique II
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

