


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 65210 - PRESTO NEO S® Inox sur plage - 7 secondes (PRESTOGREEN)



**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 7 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" x 40 - eau froide

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé bleu indémontable

**> Livré avec :**

- 1 Ecou pour tube cuivre de 12x14
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecou de serrage laiton
- 1 Rondelle NBR

**> Normes / Agréments :**

- Corps en inox (304 L)
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

