


**Gamme :** PRESTO NEO

**Réf :** 68404 - Mitigeur temporisé sur plage pour lavabo - Système antiblocage S®



#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du béliet

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes

#### > Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable
- Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

#### > Livré avec :

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Joints filtre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

