FICHE TECHNIQUE

Gamme : Sanifirst - Robinetterie Santé
Réf : 75752 - Kit de douche Mastermix 75710 avec accessoires

> Les "plus" produits

- **GAMME BREVETEE MASTERMIX**
- **Association de deux électrovannes et de la cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.**
- **Sans intercommunication EFS/ECS**
- **Sans clapet anti-retour**
- **Déclenchement souple par effleurement : adapté aux personnes âgées, enfants et PMR. Rinçage périodique paramétrable par le gestionnaire.**
- **Corps froid : isolation anti-brûlure**
- **Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien**
- **Intuitivité des organes de commande**
- **Double butée de température (38°C et 41°C)**
- **Maintien de température et sécurité anti-brûlure**
- **Montage et maintenance simples et rapides**
- **Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques**
- **Coffret : facilité d'entretien, absence de recoins**
- **Fonction tablette**
- **Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées au produit**
- **Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact**

> Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec double butée de température à 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.

> Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association de deux électrovannes et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

> Modèle

- Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret
- Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
- Deux électrovannes et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

> Débit

- Fixe environ 8 L/min à 3 bar

> Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS. Pression minimum : 1 bar. Pression maximum : 5 bar.

> Matériaux

- Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Extrémités en zamak chromé.
- Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

> Raccordement

- Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livrés).

> Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

> Livré avec :

- douchette 2 jets réf 75280
- barre de douche Lg 600 mm avec porte-savon réf 75288
- flexible lisse gris Lg 1500 mm réf 75415

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.