


**Tipologia:** Miscelatore meccanico ad incasso per doccia  
**Rif:** 35941 - PRESTO ALPA® - pulsante cromato



**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 8 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

**> Raccordi:**

- Ø M 3/4" (20x27)

**> Materiali e finiture:**

- pulsante cromato

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- antivandalismo: montaggio ad incasso con placca in inox

**> Fornito con:**

- 1 scatola per la posa
- 1 rosone inox 180x180 mm
- 2 guarnizioni a filtro
- 3 raccordi a dado Ø 3/4" (20x27)
- 2 valvole di non ritorno NF
- Istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

