


**Tipologia:** Rubinetto meccanico murale per doccia  
**Rif:** 38000 - PRESTO 50



**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 8 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- regolazione della portata tramite dispositivo interno
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

**> Raccordi:**

- Ø M 3/4" (20x27)

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un'usura prematura)

**> Fornito con:**

- 1 guarnizione filtro
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- classe acustica II > 20 - 30 decibel
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

