


Gamme : Robinet temporisé pour chasse directe

Réf : 14303SB - PRESTO 1000 XL E DVA ECO 2L/4L - Dédié aux cuvettes sans bride



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Volume chasse :

- Grand volume : $4l \pm 1l$
- Petit volume : $2l \pm 1l$
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

> Durée d'écoulement :

- 4s $\pm$ 1s pour le grand volume
- 2s $\pm$ 1s pour le petit volume

> Alimentation hydraulique :

- Equerre mâle G 3/4" (20x27) droite ou gauche
- Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm

> Matière et couleur de finition

- Corps en laiton
- Façade en métal injecté, finition métal brossé anti-empreinte

> Sécurité :

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché, uniquement avec un tube de chasse Presto en PVC en diamètre 28 (Références 47850 ou 47871)
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu et assurant la chasse complète

> Livré avec :

- 1 Boîtier d'encastrement ABS
- 1 Façade métal
- 1 Robinet d'arrêt à boisseau sphérique intégré
- 1 Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227