


Gamme : PRESTO ALPA®

Réf : 35928 - Robinet mitigeur temporisé pour douche applique, Prêt-à-posers, sans raccord



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Débit :

- 6l/min avec régulateur de débit intégré dans la pomme
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (- 10 / + 5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 3/4" (20x27)
- Sur mitigeur ALPA NF /IB avec clapets anti-retour NF

> Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton chromé
- Bouton-poussoir en métal injecté chromé

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable

> Livré avec :

- 1 Pomme de douche fixe à grille orientable avec picots anticalcaire
- 1 tube et collier
- 2 Joints filtre
- 2 Erous raccord 3/4" (20x27)

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

