
# FICHE TECHNIQUE




Gamme: Robinet mitigeur électronique pour lavabo

Réf: 55391 - PRESTO NOVA sur plage







# > Pression d'utilisation recommandée :

• 1 à 5 bars

### > Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur antitartre haute qualité
  Dispositif anti coup de bélier

# > Alimentation hydraulique :

• G 3/8" (12x17)

#### > Alimentation électrique :

• Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

#### > Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté
   Finition corps chromé et capot BLACK CHROME

#### > Résistance thermique :

• Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

- Limitation de la température maximale par butée réglable
   Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

# > Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
   2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
   2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
   2 Joints filtre
   1 Autocollant de signalisation

# > Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
   Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227



















