


Gamme : Nova

Réf : 55416 - PRESTO NOVA® mitigeur sur plate 3 l/min secteur 230V CHROME



Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

Alimentation électrique :

- Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté
- Finition chromée

Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s ou de dégradation du détecteur

Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227
- Certifié Belgaqua suivant la norme EN1717