



### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Mitigeur de lavabo mural hospitalier à bec fixe sans vidage - 75122



#### "Les plus produit"

- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Bec démontable et à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, réglage possible de 2l à 13,8l/min.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

#### Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage mural pour lave-mains avec commande longue médicale qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec lisse fixe et démontable Lg 160 mm. Cartouche céramique Ø 35 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou mural fixe à bec fondu lisse REF : 75122 ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

Référence produit	75122
Ancienne référence	FL4000MC 160
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec fixe
Spécificité 2	Bec démontable
Saillie (mm)	160
Longueur commande	114
Décliptable	Non
Type de vidage	Sans vidage
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Commande au coude
Organe de commande	Commande au coude / avant bras / poignet
Raccordement	Flexibles SPEX 350 mm - M10 X 1 - EP G'3/8
Débit (l/min)	12
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars
Pression maxi	5 bars
Serrage maxi (mm)	50
Type cartouche	75318 Ø 35mm, cartouche céramique basse
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns