sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR

FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur thermostatique d'évier avec bec dessous, manette dessous, spécial Choc Thermique - Mastermix - 75317





"Les plus produit"

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide
- Choc thermique sécurisé
- Accessible uniquement par les personnes habilitées

Descriptif

Mitigeur thermostatique MASTERMIX entraxe 150mm, d'évier bec tube dessous saillie 200 mm, équipé d'une manette dessous ouverture/fermeture du débit ergonomique, différente du volant T°C afin de les identifier facilement, d'un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C avec système de déverrouillage pour choc thermique sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Cartouche ouverture céramique diam 47 ; cartouche thermostatique NF EN 1111. Débit réglable entre 5 et 14l/ min, température réglable de 18 à 38°C. Livré avec raccords excentrés M1/2'; avec rosaces chromées et joint filtres. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur. REF: 75317 - marque Sanifirst ou équivalent approuvé.

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR

FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75317
Ancienne référence	FL3937CT
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication, 3 ans pour la cartouche thermostatique
Spécificité 1	Evier
Spécificité 2	Bec dessous
Spécificité 3	Bec orientable
Spécificité 4	Mitigeur thermostatique
Hauteur sous bec (mm)	130
Longueur bec (mm)	200
Saillie (mm)	285
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24X1
Organe de manoeuvre	Manette fil
Raccordement	EP G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4
Débit (l/min)	Estimation : réglable entre 5 et 14L/min
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Type cartouche	Cartouche céramique et cartouche thermostatique NF
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns