




ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de lavabo monotrou - Economies d'énergie - sans vidage - 75617



"Les plus produit"

- Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie)
- Hauteur sous bec et saillie adaptées à la toilette au lavabo
- S'adapte parfaitement dans toutes les salles de bain.
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economies d'eau, et consommation d'eau maîtrisée

Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette fine. Bec fondu fixe de saillie 100,5 mm. Hauteur sous bec 92 mm. Cartouche céramique Ø 35 à économies d'énergie : ouverture sur l'eau froide. Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Cartouche équipée d'une butée mécanique de limitation de la température permettant un réglage à 5 positions. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 500 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75617 ou équivalent approuvé.



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75617
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Hauteur sous bec (mm)	92
Saillie (mm)	100
Hauteur commande (mm)	150
Décliptable	Non
Type de vidage	Sans vidage
Brise jet	Brise-jet étoile, M24X1
Organe de manoeuvre	Manette fil
Raccordement	Flexibles 10X1, EP G'3/8 Lg 500 mm SPEX avec joints filtres paniers et limiteur de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar