



## FICHE TECHNIQUE

### ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

#### Col de cygne sur dossieret à bec orientable - 76019



#### "Les plus produit"

Revêtement : rilsan noir

#### Descriptif

Col de cygne sur dossieret à bec lisse orientable démontable, pour eau potable. Raccordement queue fileté M G'1/2, embout cannelé démontable Ø 10mm, saillie 200mm. Embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type col de cygne sur dossieret à bec lisse orientable démontable REF : 76019 ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Référence produit            | 76019                                                              |
| Ancienne référence           | H9025PT                                                            |
| Marque                       | FirstLabo                                                          |
| Garantie                     | 5 ans contre tout vice de fabrication                              |
| Spécificité 1                | A commande à distance / sorbonne                                   |
| Spécificité 2                | Sur dossieret                                                      |
| Spécificité 3                | Bec orientable                                                     |
| Tétine 1                     | Embout démontable Ø10 mm                                           |
| Couleur embase FR            | Vert                                                               |
| Couleur rondelle d'embase EN | Bleu                                                               |
| Complément                   | Possibilité d'installation pour sorbonne. Revêtement : Rilsan noir |
| Hauteur sous bec (mm)        | 180                                                                |
| Longueur bec (mm)            | 150                                                                |
| Saillie (mm)                 | 200                                                                |
| Organe de manoeuvre          | Volant polypropylène                                               |
| Raccordement                 | Queue filtrée M G'1/2                                              |
| Débit réglable               | Non                                                                |
| Double débit                 | Non                                                                |
| Pression mini                | 1 bar                                                              |
| Pression conseillée          | 3 bar                                                              |
| Pression maxi                | 5 bar                                                              |
| Blocage température          | Non                                                                |
| Longueur queue (mm)          | 102                                                                |
| Serrage maxi (mm)            | 55                                                                 |
| Conditionnement              | 1                                                                  |