


Tipologia: Rubinetto elettronico monoacqua murale per doccia

Rif: 27474 - PRESTO DL 400 E SENSOR



> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 6-8 l/min a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Distanza lettura infrarosso:

- 10 cm

> Durata erogazione:

- chiusura automatica dopo 30 secondi (regolabile con interfaccia PRESTOCOM), o manuale con un secondo passaggio
- durata minima 10 secondi

> Raccordi:

- M Ø 3/4" (20x27) dall'alto

> Alimentazione:

- trasformatore 220/7 V

> Materiali e finiture:

- corpo in metallo modellato iniettato
- profilato estruso in lega di alluminio-magnesio-silicio 6060

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- risciacquo automatico di sicurezza 24h dopo l'ultimo utilizzo, evita il ristagno d'acqua contrastando la proliferazione batterica
- durata e frequenza del risciacquo automatico di sicurezza regolabile tramite interfaccia PRESTOCOM
- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

> Fornito con:

- viti VBA
- guarnizione filtro
- soffione doccia fisso con griglia orientabile e gommini anticalcare
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227
- ottone conforme UBA

